


DLIR080753903

Produktbild




Maßskizze



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	75W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	10.200lm
Lichtausbeute	136lm/W
UGR Klasse	<19
	800 mm
Gewicht	7.90 kg

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße 800 x 86mm; Leistung 75W, Lichtstrom 10.200lm; Effizienz 136 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; DALI oder Push dimmbar; AC/DC geeignet; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9016 weiß; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; der Indirekt-Lichtanteil ist abschaltbar; besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR080753903 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 7 0