


DLIR100103904

Produktbild




Maßskizze



Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel schwarz RAL 9005 Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	100W DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	11.800lm
Lichtausbeute	118lm/W
UGR Klasse	<19
	1000 mm
Gewicht	11.80 kg

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße $\varnothing$ x H 1000 x 86mm; Leistung 100W, Lichtstrom 11.800lm; Effizienz 118 lm/W; Lichtfarbe wählbar
Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; DALI oder Push dimmbar; AC/DC geeignet; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9005 schwarz;
Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; der Indirekt-Lichtanteil ist abschaltbar; besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche,
Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR10103904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 7 0